

# ENSAMBLE DE ESCALERA


## PELIGRO - MUY IMPORTANTE

- \* **136 KILOGRAMOS PESO MAXIMO QUE SOPORTA LA ESCALERA**
- \* Apriete todos los tornillos periodicamente. TORNILLOS SUELTOS O FLOJOS CAUSAN QUE LA ESCALERA SE CAIGA.
- \* La escalera se va a caer si los Tornillos (45), las Guasas (46), las Guasas de Candado (47), y las Tuercas (48) que detienen las agarraderas de la escalera a las patas no estan instalados correctamente.

### HERRAMIENTA REQUERIDA:

- Desarmador de cruz
- Llave ajustable

1. Separe las patas de la escalera (40), dos piezas de cada izquierda y derecha. Busque las letras "L" y "R" que estan marcadas en la parte de arriba de las patas.
2. Comience con una pata de la escalera (40) con la letra "R". Cuidadosamente abra un sujetador de la escalera (44) de un lado, suficiente para ponerlo sobre la seccion de arriba de la pata de la escalera, y resbale de la parte de arriba de la pata hacia abajo hasta la ranura de la pata que esta en la parte mas baja de la pata, como muestra la Figura 1. La ranura del sujetador de la escalera debe ir hacia adentro de la pata asi como muestra la Figura 2. Repita con la seccion de pata "L".
3. Resbale un escalon (42) hacia abajo sobre las dos patas. Asegurese que el escalon marcado con la letra "R" este en el lado derecho de la pata. Resbale el escalon hacia abajo hasta que los sujetadores (44) se inserten en el escalon y las ranuras queden en su lugar y se atranquen. Los sujetadores del escalon deben mantenerse dentro de la ranura de las patas para que cuando se resbale el escalon hacia abajo quede sobre ellos. Los sujetadores de la escalera deben quedar al nivel del escalon en la parte de abajo. Ver Figura 2.
4. Repita los pasos 2 y 3 para instalar los otros sujetadores de la escalera (44) y escalones (42) para la primer seccion.
5. Ensamble la segunda seccion de la escalera de la misma manera repitiendo los pasos del 2 al 4.
6. Los tornillos (45) deben ser instalados por el lado de adentro de la agarradera (41), y luego pasar por el soporte de la escalera (49) por el lado de afuera. Asegurese que el engomado de precaucion que esta en ingles este en las dos secciones de las abrazaderas por el lado de afuera. Instale la guasa (47), y la tuerca (48) hasta que se apriete el soporte con la agarradera.
7. Para ambas secciones de las patas de la escalera hacia arriba, con las patas hacia afuera, como se muestra en la Figura 3. Coloque las agarraderas de la escalera (41), con los soportes hacia afuera de la escalera, sobre las dos secciones de las patas de la escalera.
8. Asegurese que todos los escalones esten a nivel (paralelo con el piso). Si una seccion esta diferente levante las agarraderas y del vuelta a la pata. Re-instale las agarraderas y empuje hacia abajo con fuerza.
9. Por el lado de adentro de la agarradera inserte los cuatro tornillos (45) con la guasa plana (46) en los agujeros de las agarraderas y las patas, y atornillelos con las 4 guasas de candado (47) y las tuercas (48). Vea Figura 4.



Esta escalera esta disenada y fabricada para la altura especifica de la pared de la Alberca como el listado de abajo

LISTA DE PARTES PARA ESCALERA DE ALBERCA					
KEY	DESCRIPCION	3 Pies de Altura de la Pared de la Alberca	3.5 Pies de Altura de la Pared de la Alberca	4 Pies de Altura de la Pared de la Alberca	52" de Altura de la Pared de la Alberca
40	Patatas de la Escalera	4	4	4	4
41	Manijas de la Escalera	2	2	2	2
42	Escalones	4	6	8	8
43	Tapones para la Escalera	4	4	4	4
44	Broches de los Escalones para la Escalera	8	12	16	16
45	Tornillos	8	8	8	8
46	Guachas	4	4	4	8
47	Guachas de Candado	8	8	8	8
48	Tuercas	8	8	8	8
49	Abrazadera de la Escalera con la Etiqueta de Seguridad	2	2	2	2

NOTA: ESTE PASO ES MUY IMPORTANTE PORQUE ASEGURA QUE LAS AGARRADERAS NO SE SEPARAN DE LAS PATAS - LA ESCALERA PUEDE CAERSE SI LOS TORNILLOS NO ESTAN INSTALADOS APROPIADAMENTE!

### MANTENIMIENTO:

1. Mantenga los escalones libres y sin lodo, que puede causar que se resbalen.
2. Apriete todos los tornillos periodicamente:

TORNILLOS FLOJOS PUEDE CAUSAR QUE SE CAIGA LA ESCALERA.

### SEGURIDAD DE LA ESCALERA:



## PELIGRO:

1. Localice la escalera en una base solida, utilice la escala de la piscina como el unico medio entrar y salir de la piscina.
2. Una persona en la escalera a la vez, de instrucciones a cada persona, que no debe mover, saltar o lanzarse de la escalera.
3. Para Entrar y Salir de la Alberca siempre este de frente a la escalera.
4. Quite y asegure la escalera cuando la piscina no se ocupa.
5. La escalera debera de estar ensamblada e instalada por las instrucciones del fabricante.

Si encuentra problemas, contacte de Departamento de Partes  
al (800)813-0206 entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. Luna. a Vier. Tiempo del Este.

**084-120362**

Instale las agarraderas (41) con las etiquetas de precaucion en los soportes hacia afuera de la pata de la escalera como se muestra.






Figura 4




Los tornillos (45) deben de ser instalados por el lado de adentro de la agarradera (41), y luego pasar por el soporte de la escalera (49) por el lado de afuera. Asegure que el engomado de precaucion que esta en ingles este en las dos secciones de las abrazaderas por el lado de afuera. Instale la guasa (47), y la tuerca (48) hasta que se apriete el soporte con la agarradera.



Seccion de la Escalera de 3 Pies

Seccion de la Escalera de 4 Pies & 52"

Figura 3 - Seccion de la Escalera de 3.5 Pies



Sujetadores de Escalon (44) coloquelos alrededor de la Ranura de la Pata (40)

Figura 1




Figura 2

Ranura de los sujetadores del Escalon hacia adentro

Tipico Informacion Grabado en Escalera



**PELIGRO**

No clavados / No saltar - Agua Baja, usted puede ser paralizado. El limite del peso es de 300 libras - La escalera puede derrumbarse causando danos corporales. Quite la escala cuando no este usando la alberca. Prevenga la entrada sin autorizacion.



Ingles - Etiquetas de manilla/ abrazaderas para escalera Spanish -

**DANGER**

Do not swim in or around ladder - Entrapment Hazard  
Remove ladder when pool is not in use - Prevent unauthorized entry



**PELIGRO**

No nadar dentro o alrededor de la escalera - Existe el peligro de quedar atorado - Quitar la escalera cuando la alberca no este en uso - Evite al entrada a la alberca a las personas no autorizadas

